



Technical Specifications

Technical Specifications

PT3114/24 詳細規格

型號	<ul style="list-style-type: none"> . PT3114 NTSC CCD . PT3124 PAL CCD 	尺寸	<ul style="list-style-type: none"> . 長: 105mm . 寬: 105mm . 高: 114mm
系統	<ul style="list-style-type: none"> . CPU: Trimedia PNX1300 . RAM: 16MB SDRAM . ROM: 2MB FLASH ROM 	重量	<ul style="list-style-type: none"> . 淨重: 395g
網路	<ul style="list-style-type: none"> . 通訊協定 UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DDNS and DHCP . 乙太網路 10 baseT or 100 baseT Fast Ethernet, auto negotiation . 無線乙太網路 802.11g 	電源	<ul style="list-style-type: none"> . 消耗功率: PT3114/3124: 接近8.4W . 輸入: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.4A . 輸出: 12VDC, 1.5A
		操作環境	<ul style="list-style-type: none"> . 溫度: 0~40 C(32~104 F) . 溼度: 95% RH
攝影機規格	<ul style="list-style-type: none"> . 1/4 inch color CCD image sensor 512(H)x492(V)(PT3114) /512(H)x582(V)(PT3124) 1 Lux / F2.0 AGC, AWB, AES 電子快門: 1/60(1/50)~1/100,000sec. 	垂直/水平	<ul style="list-style-type: none"> . 水平轉動+135°~ -135° 10°~50° /sec . 垂直轉動+90°~ -45° , 7°~25° /sec . 自動巡曳功能
		LED指示燈	<ul style="list-style-type: none"> . 電源及狀態指示 . 網路連接指示
影像	<ul style="list-style-type: none"> . 解析度 NTSC Up to 30 frames at 176x120 Up to 30 frames at 352x240 Up to 10 frames at 704x480 PAL Up to 25 frames at 176x144 Up to 25 frames at 352x288 Up to 10 frames at 704x576 . 演算法支援 MPEG4(short header mode) JPEG for still image . 功能 Adjustable image size and quality Time stamp and text overlay Three configurable motion detection windows Flip & mirror Video output connector 	輸出/輸入	<ul style="list-style-type: none"> . 1 sensor input max. 12VDC 50mA . 1 relay output max. 24VDC 1A / 125VAC 0.5A
		免費搭配ST3402軟體	<ul style="list-style-type: none"> . 遠端控制與設定達16台設備 . 事件驅動、排程、手動錄影 . 快速搜尋歷史資料 . 可快/慢/暫停/重播 . 硬碟空間警報 . AVI 影像格式輸出
		系統需求	<ul style="list-style-type: none"> . 作業系統: Microsfot Windows98 SE, ME, 2000, XP . 瀏覽器: Internet Explorer 5.0 or above
		麥克風	<ul style="list-style-type: none"> . 全方位接收 . 頻率 20 ~ 20000Hz . 噪訊比 More than 58dB
磁檢與安規	<ul style="list-style-type: none"> . CE, FCC 	鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> . 標準CS環型式4.3mm, F2.0